



12V RGB controller til RGB LED flexible strip Varenr.: 12V-RGB-C3-2

RGB Controller med dimmerfunktion

Denne RGB (Rød/Grøn/Blå) Controller er designet til LED farvelysbånd, samt andre LED lys systemer der ikke har et indbygget elektronisk kredsløb. Controlleren skal forsynes med 12V jævnspænding.

Specifikationer

Drift temperatur: -20° – 60° grader C

Spænding; 12 Volt DC;

Dimensioner: (LxBxH) 105-75-29mm

Forbindelse: Fælles Anode

Max belastning; 6 A /kanal*3, kontinuer belastning 4A*3

Output: 3 CMOS udgange



Knapper:

On/Off: Tryk en gang for at tænde, tryk igen for at slukke.

Mode: Tryk for skift mellem de forskellige programmer (11 programmer i alt)

Speed +: Tryk for at øge hastigheden på farveskift. Tryk flere gange for at øge hastigheden.

Speed -: Tryk for at mindske hastigheden på farveskift.

Brightness +: Kontrollerer lysstyrken, hvert tryk kan øge lysstyrken 1 niveau, 256 niveauer totalt.

Brightness -: Tryk for at mindske lysstyrken med 1 niveau.

No.	Program	Note
1	statisk Rød	Regulerbar lysstyrke Ikke regulerbar hastighed
2	statisk Blå	
3	statisk Pink	
4	statisk Grøn	
5	statisk Gul	
6	statisk Turkis	
7	statisk Hvid	
8	Tre farver hoppende skift	Regulerbar lysstyrke Regulerbar hastighed
9	Syv farver hoppende skift	
10	Tre farver glidende skift	Ikke regulerbar lysstyrke Ikke regulerbar hastighed
11	Syv farver glidende skift	

